

Datenblatt nachträgliche Erdanfüllung

für ZAPF Fertigaragen der Firma ZAPF GmbH, Nürnberger Straße 38, 95448 Bayreuth

ZAPF
DIE GARAGE

Stand 07/2021

ZAPF Garagen können nachträglich mit Erde angefüllt werden.



Für die nachträgliche Erdanfüllung von ZAPF Garagen ist folgendes zu beachten:

Garagen ohne Verstärkungen für Erdanfüllungen können vom Eigentümer bis zu 50 cm über Oberkante Boden, gemessen an der Einfahrt (Ausnahme Typ 278 SK: 5,00 m x 2,78 m (L x B)) mit Erde angefüllt werden.

Diese Erdanfüllung darf nur lagenweise und per Hand erfolgen. Ein maschineller Einsatz darf beim Verdichten nicht zum Einsatz kommen.

Um den Erddruck von der Garagenwand zu nehmen, sollte die Erdanschüttung mit L-Steinen von der Garagenwand abgegrenzt werden.

Die betroffenen Garagenwände sind gegen Feuchtigkeit zu schützen, des weiteren ist die Entwässerung normkonform auszuführen.

Für die vorgenannten Arbeiten empfiehlt es sich einen Fachbetrieb bzw. einen Sachkundigen mit der Durchführung der Arbeiten zu beauftragen, da außenseitige Abdichtungen von erdberührten Bauteilen ein hohes Bauschadenspotenzial haben können

Höhere nachträgliche Erdanfüllungen sind bei ZAPF anzufragen und werden durch die technische Abteilung bewertet.*

Die ZAPF GmbH übernimmt für die bauseitigen Anpassungen keine Gewährleistung und Haftung.

*Gebührenpflichtiger Service!