

Maßtabelle Südwerke

für ZAPF Fertigaragen der Firma ZAPF GmbH, Nürnberger Straße 38, 95448 Bayreuth



Stand 05/2021

Bezeichnung	Breite m	Länge m	Höhe m	Durch- fahrts- breite Tor m	Durch- fahrts- höhe Tor m	Nutz- fläche m ²	Umbauer Raum m ³	Werk
Anbau 278	2,78	1,98	2,41			5,05	13,27	W, N
Anbau 278	2,78	1,98	2,52			5,05	13,87	W, N
Anbau 278	2,78	2,48	2,41			6,38	16,62	W, N
Anbau 278	2,78	2,48	2,52			6,38	17,37	W, N
Anbau 278	2,78	2,98	2,41			7,71	19,97	W, N
Anbau 278	2,78	2,98	2,52			7,71	20,88	W, N
278 SK	2,78	5,50	2,46	2,34	2,00	14,15	37,26	W, N
278 SK 224	2,78	5,50	2,57	2,34	2,12	14,15	38,94	W, N
278 MK	2,78	5,80	2,46	2,34	2,00	14,82	39,27	N
278 MK 224	2,78	5,80	2,57	2,34	2,12	14,82	41,04	N
278 K	2,78	6,00	2,46	2,34	2,00	15,35	40,61	N
278 K 224	2,78	6,00	2,57	2,34	2,12	15,35	42,44	N
Anbau 294	2,94	1,98	2,41			5,36	14,03	W, E, N
Anbau 294	2,94	1,98	2,52			5,36	14,67	W, E
Anbau 294	2,94	2,48	2,41			6,77	17,57	W, E, N
Anbau 294	2,94	2,48	2,52			6,77	18,37	W, E
Anbau 294	2,94	2,98	2,41			8,18	21,11	W, E, N
Anbau 294	2,94	2,98	2,52			8,18	22,08	W, E
294 SK	2,94	5,50	2,46	2,57	2,00	14,86	39,40	E
294 SK 224	2,94	5,50	2,57	2,57	2,12	14,86	41,18	W, E
294 SK 237	2,94	5,50	2,71	2,57	2,23	16,17	21,91	W, E
294 K	2,94	6,00	2,46	2,57	2,00	16,27	42,94	E
294 K 224	2,94	6,00	2,57	2,57	2,12	16,27	44,88	W, E
294 K 237	2,94	6,00	2,71	2,57	2,23	17,64	23,90	W, E
294 N	2,94	6,50	2,46	2,57	2,00	17,68	46,48	E
294 N 224	2,94	6,50	2,57	2,57	2,12	17,68	48,58	E
294 L	2,94	7,00	2,46	2,57	2,00	19,09	50,01	E
294 L 224	2,94	7,00	2,57	2,57	2,12	19,09	52,28	E
Anbau 295	2,95	1,98	2,41			5,38	14,08	W
Anbau 295	2,95	1,98	2,52			5,38	14,72	W
Anbau 295	2,95	2,48	2,41			6,79	17,63	W
Anbau 295	2,95	2,48	2,52			6,79	18,44	W
Anbau 295	2,95	2,98	2,41			8,21	21,19	W
Anbau 295	2,95	2,98	2,52			8,21	22,15	W
295 K	2,95	6,00	2,46	2,57	2,00	16,33	43,09	W
295 K 224	2,95	6,00	2,57	2,57	2,12	16,33	45,04	W
Anbau 298	2,98	1,98	2,41			5,43	14,22	W, E, N

Maßtabelle Südwerke

für ZAPF Fertigaragen der Firma ZAPF GmbH, Nürnberger Straße 38, 95448 Bayreuth



Stand 05/2021

Bezeichnung	Breite m	Länge m	Höhe m	Durch- fahrts- breite Tor m	Durch- fahrts- höhe Tor m	Nutz- fläche m ²	Umbauer Raum m ³	Werk
Anbau 298	2,98	1,98	2,52			5,43	14,87	W, E, N
Anbau 298	2,98	1,98	2,66			5,43	15,70	W, E, N
Anbau 298	2,98	1,98	2,91			5,43	17,17	W, E, N
Anbau 298	2,98	2,48	2,41			6,86	17,81	W, E, N
Anbau 298	2,98	2,48	2,52			6,86	18,62	W, E, N
Anbau 298	2,98	2,48	2,66			6,86	19,66	W, E, N
Anbau 298	2,98	2,48	2,91			6,86	21,51	W, E, N
Anbau 298	2,98	2,98	2,41			8,29	21,40	W, E, N
Anbau 298	2,98	2,98	2,52			8,29	22,38	W, E, N
Anbau 298	2,98	2,98	2,66			8,29	23,62	W, E, N
Anbau 298	2,98	2,98	2,91			8,29	25,84	W, E, N
298 SK	2,98	5,50	2,46	2,57	2,00	15,07	39,94	W, N
298 SK 224	2,98	5,50	2,57	2,57	2,12	15,07	41,74	W, N
298 MK	2,98	5,80	2,46	2,57	2,00	15,93	42,09	W, N
298 MK 224	2,98	5,80	2,57	2,57	2,12	15,93	43,99	W, N
298 K	2,98	6,00	2,46	2,57	2,00	16,50	43,53	W, E, N
298 K 224	2,98	6,00	2,57	2,57	2,12	16,50	45,49	W, E, N
298 K 237	2,98	6,00	2,71	2,57	2,23	16,50	48,00	W, E, N
298 K 262	2,98	6,00	2,96	2,60	2,50	16,50	52,47	W, E, N
298 N	2,98	6,50	2,46	2,57	2,00	17,93	47,11	W, E, N
298 N 224	2,98	6,50	2,57	2,57	2,12	17,93	49,25	W, E, N
298 N 237	2,98	6,50	2,71	2,57	2,23	17,93	51,96	W, E, N
298 L	2,98	7,00	2,46	2,57	2,00	19,36	50,70	W, E, N
298 L 224	2,98	7,00	2,57	2,57	2,12	19,36	52,99	W, E, N
298 L 237	2,98	7,00	2,71	2,57	2,23	19,36	55,91	W, E, N
Clou 700	2,98	7,00	2,75	2,60	2,02	19,48	28,68	W
298 L 262	2,98	7,00	2,96	2,60	2,50	19,36	61,13	W, E, N
298 ML	2,98	7,50	2,46	2,57	2,00	20,79	54,27	W
298 ML 224	2,98	7,50	2,57	2,57	2,12	20,79	56,73	W
298 ML 262	2,98	7,50	2,96	2,60	2,50	20,79	65,44	W
Anbau 328	3,28	1,98	2,59			6,00	16,77	W
Anbau 328	3,28	2,48	2,59			7,58	20,98	W
Anbau 328	3,28	2,98	2,59			9,16	25,19	W
328 K	3,28	6,00	2,64	2,82	2,12	18,23	51,45	W
328 N	3,28	6,50	2,64	2,82	2,12	19,81	55,70	W
328 N 262	3,28	6,50	3,01	2,82	2,52	19,81	63,58	W
328 L	3,28	7,00	2,64	2,82	2,12	21,39	59,93	W

Maßtabelle Südwerke

für ZAPF Fertigaragen der Firma ZAPF GmbH, Nürnberger Straße 38, 95448 Bayreuth



Stand 05/2021

Bezeichnung	Breite m	Länge m	Höhe m	Durch- fahrts- breite Tor m	Durch- fahrts- höhe Tor m	Nutz- fläche m ²	Umbauter Raum m ³	Werk
328 L 262	3,28	7,00	3,01	2,82	2,52	22,96	34,55	W
Anbau 345	3,45	1,98	2,59			6,33	17,63	W, D
Anbau 345	3,45	1,98	2,96			6,33	20,16	W, D
Anbau 345	3,45	2,48	2,59			7,99	22,07	W, D
Anbau 345	3,45	2,48	2,96			7,99	25,24	W, D
Anbau 345	3,45	2,98	2,59			9,66	26,50	W, D
Anbau 345	3,45	2,98	2,96			9,66	30,30	W, D
345 K	3,45	6,00	2,64	3,00	2,12	19,21	54,12	W, D
345 K 262	3,45	6,00	3,01	3,00	2,52	19,21	61,78	W, D
345 N	3,45	6,50	2,64	3,00	2,12	20,88	58,58	W, D
345 N 262	3,45	6,50	3,01	3,00	2,52	20,88	66,88	W, D
345 L	3,45	7,00	2,64	3,00	2,12	22,54	63,04	W, D
345 L 262	3,45	7,00	3,01	3,00	2,52	22,54	71,97	W, D
Anbau 358	3,58	1,98	2,70			6,54	19,08	E
Anbau 358	3,58	2,48	2,70			8,27	23,88	E
Anbau 358	3,58	2,98	2,70			10,00	28,67	E
358 K	3,58	6,00	2,75	3,00	2,12	19,93	58,52	E
358 N	3,58	6,50	2,75	3,00	2,12	21,66	63,35	E
358 L	3,58	7,20	2,75	3,00	2,12	24,08	70,10	E
358 SL	3,58	8,00	2,75	3,00	2,12	26,85	77,79	E
358 K 300	3,59	6,02	3,50	3,00	2,85	21,61	37,82	E
358 L 262	3,59	7,21	3,12	3,00	2,52	24,19	79,96	E
358 L 300	3,59	7,22	3,50	3,00	2,85	24,22	89,92	E
358 SL 300	3,59	8,02	3,50	3,00	2,85	28,79	50,39	E
B 500 / 599 H 224	5,00	5,99	2,82	4,50	2,12	27,30	84,18	E
B 500 / 900 H 224	5,00	9,00	2,82	4,50	2,12	40,95	126,48	E
B 550 / 599 H 224	5,50	5,99	2,82	5,00	2,12	30,12	92,59	W, E
B 550 / 607 H 224	5,50	6,07	2,82	5,00	2,12	30,54	93,84	N
B 550 / 900 H 224	5,50	9,00	2,82	5,00	2,12	45,18	139,12	W, E
B 600 / 599 H 224	6,00	5,99	2,82	5,50	2,12	32,94	101,01	W, E
B 600 / 607 H 212	6,00	6,07	2,68	5,50	2,00	33,40	97,28	W, E, N
B 600 / 607 H 224	6,00	6,07	2,82	5,50	2,12	33,40	102,37	E, N
B 600 / 667 H 224	6,00	6,67	2,89	5,50	2,17	36,91	115,31	W
B 600 / 727 H 224	6,00	7,27	2,89	5,50	2,17	40,27	125,72	E
B 600 / 900 H225	6,00	9,00	2,82	5,50	2,12	49,41	151,77	W, E
B 650 / 599 H 224	6,50	5,99	2,82	5,50	2,12	35,76	109,43	E
B 650 / 667 H 224	6,50	6,67	2,89	5,50	2,17	40,07	124,92	W

Bezeichnung	Breite m	Länge m	Höhe m	Durchfahrtsbreite Tor m	Durchfahrts- höhe Tor m	Nutzfläche m ²	Umbauter Raum m ³	Werk
B 650 / 727 H 224	6,50	7,27	2,89	5,50	2,17	43,73	136,19	E
B 650 / 900 H 224	6,50	9,00	2,89	5,50	2,17	53,64	164,42	E
B 700 / 599 H 224	7,00	5,99	2,82	5,50	2,12	38,58	117,85	E
B 700 / 900 H 224	7,00	9,00	2,82	5,50	2,12	57,87	177,07	E

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Die Angaben zu Breite und Länge der Garage beziehen sich immer auf die Außenmaße. Die Angaben zur Höhe der Garage bezieht sich auf die Höhe der Unterkante des Bodens bis zur Oberkante der Garage. Alle Maße sind ca. Angaben, Änderungen vorbehalten, Bautoleranzen sind zu beachten.

Beim Einbau eines Torantriebes kann sich die Einfahrtshöhe geringfügig verändern.
Maßangaben bei Großraumgarage beinhalten die Einfahrtshöhe inkl. Torantrieb.

Durchfahrtsmaße beziehen sich bei Einzelgaragen, Breitgaragen und Großraumgaragen auf Sektionaltore. Bei anderen Toren kann sich die Durchfahrtsbreite und/oder -höhe verändern.

Außen- und Durchfahrtsmaße sind je nach Ausstattung unterschiedlich.

UMBAUTER RAUM

Da unsere Garagen ein leichtes Gefälle im Boden haben (Ablauf von Wasser), sind dementsprechend die Höhen vorne und hinten unterschiedlich.

Zum Berechnen des umbauten Raumes nimmt man hier den Mittelwert der beiden Höhen. Dies gilt für alle Garagenmodelle.

Produktionswerk:

W = Weidenberg
E = Ebenhausen
D = Dülmen
N = Neuenburg

Garagenmaße:

Eine Garagenbezeichnung besteht aus bis zu 3 Teilen, die für Breite, Länge und Rohbaulichte stehen.: Beispiel: **298 K 224**



298 = BREITE DER GARAGE
(in cm)

Von 2,78 m (Einzelgarage)
bis 6,00 m (Großraumgarage)



K = LÄNGE DER GARAGE
(hier: 6.00 m)

SK = 5,50 m	N = 6,50 m
MK = 5,80 m	L = 7,00 m (7,20 m) ²
K = 6,00 m	ML = 7,50 m
	SL = 8,00 m



224 = ROHBAULICHTE
(in cm)

Mögliche Maße:

2,12 m	2,62 m
2,24 m	3,00 m
2,37 m	

¹ Folgt keine weitere Zahl hinter dem Buchstaben, ist die Rohbaulichte **2,12** m